Raccord Guillemin - type GSG/RK - embout pour tuyau aluminium à verrou

Demi-raccord symétrique Guillemin type GSG/RK. Raccord à douille cannelée et colerette avec verrou pour montage avec colliers et coquille serrage. Exécution: aluminium. Joint: NBR.

Caractéristiques

Type de composant: Raccordement tuyau
Matériau: Aluminium
Type de raccord: Raccord rapide
Type de raccord à sertir: Guillemin
Extrémité de raccordement: Avec verrou

Caractéristiques (2)

Matériau du joint: NBR
Angle (Degrees): 0 °
Exécution douille: Cannelé, avec collier de sécurité
Plage de température [°C]: -20 / 65 °C

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010749_0003_FR_19.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be