



CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714MH Fonte ductile/Acier inoxydable Levier Type à oreilles

Caractéristiques

Type: 714MH

Norme: EN (DIN)

Conception: Centrique

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: EN-JS1030

Revêtement du surface: Époxy

Raccord: Type à oreilles

Norme de raccordement: EN (DIN)

Norme de face à face: EN 558, Série 20

Type de commande: Levier

Caractéristiques [2]


Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Manchette: Remplaçable

Matière du papillon: Acier inoxydable

Nuance du papillon: 1.4408

Matière de l'actionneur: EN-JL1040



DN		B	C	H	K	M	V	Weight	Kvs-value
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	m ³ /h
40	1.1/2"	72	43	39	200	181	7	5	111
50	2"	72	43	39	200	181	7	5	111
65	2.1/2"	79	46	56	200	197	13	5,6	170
80	3"	86	46	71	200	205	19	6,4	256
100	4"	101	52	93	200	218	27	8,5	470
125	5"	112	56	117	240	231	37	12,6	961
150	6"	125	56	144	240	246	49	13,4	1666
200	8"	156	60	191	240	281	70	17,9	2777

Seat	Temperature range	Max. working pressure	Application
EPDM	-10° / +120°C	10 bar	Water, light chemicals
NBR	-10° / +80°C	10 bar	Oil products
FKM	-10° / +150°C	10 bar	Heavy chemicals, higher temperature
More extensive compatibility data is available			

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.