



LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/P/CS ASME B16.20

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Très haut niveau d'étanchéité ■ Coût relativement faible ■ Très bonne reprise élastique ■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spiralé LEADER® est constitué d'un feillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SRI

Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur

Norme: ASME B16.20B

Matière de l'anneau intérieur: Acier inoxydable 316L

Matière du feillard métallique: Acier inoxydable 316L

Matière de l'intercalaire souple:

Polytétrafluoroéthylène [PTFE]

Matière de l'anneau de centrage: Acier au carbone

Plage de température: -60 / 260 °C

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Cryogénique, Pharma, Eau (eau de process), Produits chimiques, Caustiques, Gaz, Lubrifiant, Acides modérés, Gaz naturel, Alcalis, Alcalis faibles, Eau, Acides faibles, Solutions aqueuses, Air (comprimé), Acide

Approbation selon: EN10.204 3.1, TA-Luft

Épaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm

Épaisseur anneau intérieur: 3 mm