

LEADER Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS ASME B16.20



Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Très haut niveau d'étanchéité ■ Coût relativement faible ■ Très bonne reprise élastique ■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spiralé LEADER® est constitué d'un feillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SRI

Type: Spirale avec anneau intérieur et extérieur

Norme: ASME B16.20B

Matière de l'anneau intérieur: Acier inoxydable 316L

Matière du feillard métallique: Acier inoxydable 316L

Matière de l'intercalaire souple: Graphite 98%

Matière de l'anneau de centrage: Acier au carbone

Plage de température: -60 / 450 °C

Convient pour fluide: Biodiesel, Carburants, Huile, Eau, Fluides frigorigènes, Caustiques, Hydrocarbures, Solutions aqueuses, Gaz naturel, Acide, Carburant, Vapeur, Acides faibles, Air [comprimé], Lösungsmittel, Acides modérés, Graisse, Cryogénique, Vapeur haute pression, Eau [eau de process], Vapeur basse pression, Gaz, Produits chimiques, Alcalis faibles, Lubrifiant, Alcalis

Approbation selon: Sécurité de feu, BAM, TA-Luft, EN10.204 3.1

Épaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm

Épaisseur anneau intérieur: 3 mm

Application

- Applications: Industries chimiques Recommandé dans: Industries chimiques

