



NORIS Regards de coulée Série: 881 Type: 3881 Fonte Taraudé (BSPP) PN16



Caractéristiques

Série: 881
Type: 3881
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Revêtement du surface: Norme du fabricant
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé: ISO 228-1
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: Norme du fabricant
Matière du chapeau: EN-JL1040
Matière du joint du couvercle: Graphite
Matériau du indicateur de débit: Acier inoxydable

Application

- Contrôle visuel de l'écoulement dans les conduites avec des médias neutres.
- Industrie générale.

Informations techniques

- Contrôlez les torques des écrous et des boulons avant la mise en service et après le premier cycle de chauffage de l'installation (manuel sur demande). Ceci en vue d'un éventuel relâchement.
- Température maximale du verre natron (DIN 8902) : 150°C.
- Température maximale du verre borosilicaté (DIN 7080) : 280°C.
- L'épaisseur du verre détermine aussi la classe de pression.
- Convient pour le montage sur des conduites horizontales et verticales.
- Tenir compte du sens d'écoulement en fonction du fonctionnement de l'indicateur de débit.

Options

- Disponible avec éclairage.
- Disponible avec un rotor en plastique ou en PTFE.