



Voyant Type: 2184 Acier inoxydable PN10

Voyant de niveau à souder rond en acier inoxydable avec verre borosilicate, classe de pression PN10.

Caractéristiques

Type: 2184

Norme: EN (DIN)

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4571

Matériau du chapeau: EN-JL1040

Application


- Industrie générale.
- Milieux corrosifs.
- Vapeur, eau chaude ou froide, huile, etc.
- Par inspection et éclairage d'un baril, d'un silo ou d'une chaudière.

Informations techniques

- Version : DIN 28120.
- Verre borosilicate conforme à la norme DIN 7080.
- Nous recommandons de vérifier que la bride inférieure ne présente pas de déformations après le soudage.
- Lors de l'utilisation dans des milieux de vapeur ou corrosifs, nous recommandons l'utilisation d'une plaque MICA pour protéger le verre.

Options

- Disponible en PN16.
- Disponible avec bride supérieure en acier.
- Disponible avec essuie-glace, éclairage, installation de sprinkler ou d'autres accessoires.
- Disponible avec d'autres matériaux d'étanchéité.



DN [mm]	PN	D [mm]	d1 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	K [mm]	d2 [mm]	S [mm]
25	10/16	115	48	16	25	85	63	10
40	10/16	150	65	16	30	110	80	12
50	10/16	165	80	16	30	125	100	15
80	10	200	100	20	30	160	125	15
80	16	200	100	20	30	160	125	20
100	10	220	125	22	30	180	150	20
100	16	220	125	22	30	180	150	25
125	10	250	150	25	30	210	175	20
125	16	250	150	25	30	210	175	25
150	10	285	175	30	36	240	200	25
150	16	285	175	30	36	240	200	30
200	10	340	225	35	36	295	250	30

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.