



WIKA Manomètre à tube de bourdon solid front Type 1366 connexion au dessous inox

Caractéristiques

Type: 1366

Modèle: Face rigide

Incl blow-out: Oui

Montage du manomètre: Direct

Raccordement au process: Fileté

Matériau du raccord coté process: Acier inoxydable 316L

Matière de la vitre: Verre sécurisé


Classe de protection: IP66/IP67

Température du fluide: -40 / 200 °C

Température ambiante: -40 / 60 °C

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques



Case diameter [mm]	D1 mm	D2 mm	a mm	b mm	e mm	sw mm	h mm	G ["]
63	63	63	17,5	42	14,5	14	53	G¼
100	101	100	24	57,5	17,5	22	87	G½
160	161	160	24	58	17,5	22	118	G½

Press. /temperature	Range
Ambient temp.	-40 tot 60 °C
Medium temp.	+200°C max.
Pressure safe case ø 63 mm	Brief to the maximum scale division
Pressure safe case ø 100/160 mm	Brief to 1,3 x the maximum scale division

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.