



ECON® Manomètre à tube de bourdon Type 933 connexion au dessous laiton bride murale

Caractéristiques

Type: 933

Modèle: Manomètre à tube de bourdon

Incl blow-out: Oui

Montage du manomètre: Bride murale

Raccordement au process: Fileté

Matériau du raccord coté process: Laiton


Caractéristiques [2]

Matière de la vitre: Plastique

Classe de protection: IP65

Température du fluide: -20 / 60 °C

Température ambiante: -20 / 60 °C



Case diameter [mm]	D1 mm	D2 mm	b mm	e mm	a mm	sw mm	h mm	f mm	G [°]
63	62	62	36	10,5	12	14	54	-	G ¼
100	99	99	53,5	11,5	13,5	22	87	30	G ½

Press./temperature	Range
Ambient temperature	-20 tot 60 °C
Medium temperature	+60°C max.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.