GATES Tuyau en caoutchouc basse pression GTH

Caractéristiques

Série: MegaSys®
Type: GTH
Matériau de la paroi intérieur: NBR
Matériau du paroi extérieur: CR
Qualité gaine extérieure: Standard
Plage de température [°C]: -40 / 135 °C
Norme EN: EN 854-R6
Norme SAE: SAE 100 R6
Norme ISO: ISO 4079 R6

Application

- Circuits hydrauliques à température élevée et à basse pression, circuits de refroidissement d'huile de transmission pour applications lourdes et solutions antigel à base de glycol.

Informations techniques

Plage de températures:

- Entre -40°C et +135°C en utilisation continue et +150°C en utilisation intermittente.

Construction

Tube:

- A base de NBR (Nitrile).

Renforcement:

- Une tresse en textile.

Robe:

- A base de CR (chloroprène).

Approbation

Normes:

- Conforme à la norme ISO 4079 R6 / EN 854 R6 / SAE 100 R6 (-4 à -12).

Options

Embouts recommandés:

- MegaCrimp®

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0214_FR_18.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hydrauliek@eriks.be