Tuyau Aspir ATEX, flexible d'aspiration pour produits vrac, Ω/T

Ω

Application

- flexible d'aspiration et de refoulement pour le transport de matières abrasives

Informations techniques

Plage de températures

- -30 °C à +80 °C en continu

Pression d'éclatement

- 3 x pression de service
- facteur de sécurité 3:1

Construction

Paroi intérieure

- NR caoutchouc noir
- très résistant à l'usure
- conductibilité électrique R < 10^6 Ω

Insertions

- tresse textile, avec spirale en acier

Paroi extérieure

- caoutchouc synthétique ondulé noir
- résistant à l'usure
- conductibilité électrique R < 10^6 Ω

Exécution

Marquage

- vert avec marquage blanc: "RX ASPIR-ATEX - Ω/T - for Ex-zones EX"

Raccords

- au choix ou montage direct sur le tube (execution avec manchette sans spirale possible)

Montage

- colliers de serrage FIXXED

Options

Remarque

- résistance électrique paroi R < 10^9 Ω
- couche d'usure 2mm

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0241_FR_13.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be