



Tuyau de caoutchouc Goldschlange, EPDM Tuyau de pression d'eau

Caractéristiques

Série: Goldschlange

Application

- flexible industriel universel
- robuste et fiable
- flexible pour eau parfait pour les applications industrielles, en atelier et pour l'agriculture
- adapté à toutes les conditions de fonctionnement
- résiste aux aplatissements, aux pliures, aux charges de pression, aux chocs, aux angles ou arêtes vifs

Informations techniques

Température supportée

- -30 °C à +100 °C
- peut être dépressurisé jusqu'à 130 °C (max. 30 minutes)

Pression de destruction

- 3 x pression de service
- facteur de sécurité 3:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc EPDM noir

Pièces intercalaires

- polyamide
- en spirale

Paroi extérieure

- caoutchouc CR noir avec bande de marquage jaune emblématique
- très résistant à l'usure et au vieillissement
- résiste également à l'huile, à la graisse et à l'essence
- résistant à l'ozone et aux intempéries

Exécution

Raccords

- au choix

Mode de montage

- colliers de serrage FIXXED ou coquilles de serrage à partir de DN25

Options

Informations supplémentaires

- ce flexible ne contient pas de composants d'origine animale [ADI-free]