Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, NR clair flexible résistant à l'abrasion, tuyau d'aspiration et de refoulement 10 bar

Application

- Ancienne désignation: SIGMA® FS 3310tuyau d'aspiration et de refoulement extrêmement résistant à l'usure pour le transport hydraulique de matières abrasives tels que le plâtre, la cendre, le ciment, le béton, la boue de dragage, les minerais, les nitrates, etc.
- dix fois plus résistant à l'usure que les tuyaux en acier

Informations techniques

Plage de températures

- -35 °C à +70 °C

Pression d'éclatement

- minimum 32 bar
- facteur de sécurité 3,2:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc NR très résistant couleur ivoire
- lisse

Pièces intercalaires

- pièces intercalaires en fil câblé
- spirale en acier entièrement incorporée résistante au vide

Paroi extérieure

- caoutchouc CR noir, ondulé
- marquage en tissu
- résistant aux intempéries et au vieillissement
- résistant à l'usure
- conductibilité électrique R < 10^6 Ω

Exécution

Marquage

- marquage rouge avec texte: "Delta AB 510 NR"

Mode de montage

- raccord à bride spécial avec passage intégral

Options

Montage complet

- Le système de transport DELTA comprend un système complet de brides, de bornes, de joints, de coudes, etc.

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC011314_0288_FR_13.05.2024

ERIKS Luxembourg sa | Tel: +32 2 524 10 22 | E-mail: hoses@eriks.be