



Tuyau Trix-Rotstrahl, Tuyau industriel robuste pour eau

- Applications flexible industriel robuste et universel pour eau chaude et froide
- largement utilisé comme flexible de nettoyage dans les cas où la paroi externe doit avoir une grande résistance à l'abrasion par frottement
- également résistant aux acides et solvants dilués

- Plage de températures
-40 °C à +100 °C
- Pression d'éclatement 3 x la pression de service
- facteur de sécurité 3:1

Paroi intérieure
caoutchouc noir en EPDM

Insertions

trousse textile synthétique de haute résistance à la traction

Paroi extérieure

caoutchouc en EPDM, avec bande de couleur noir et rouge

Marquage

"TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSI Made in Germany"

Raccords

au choix

Montage

colliers de serrage FIXXED

Caractéristiques

Série: Trix-Rotstrahl

Application

- flexible industriel universel et robuste pour eau froide et chaude
- peut également être fréquemment utilisé comme tuyau de lavage de plateau et lorsqu'une paroi extérieure résistante est nécessaire

Informations techniques

Température supportée

- -40 °C à +100 °C

Pression de destruction

- 3 x pression de service
- facteur de sécurité 3:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc EPDM noir

Pièces intercalaires

- fils câblés synthétiques avec résistance extrême à la traction

Paroi extérieure

- caoutchouc EPDM noir avec rayures rouges

Exécution

Marquage

- "TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSI Made in Germany"

Raccords

- au choix

Mode de montage

- colliers de serrage FIXXED ou douilles à presser

Options

Montage complet

- ERIKS peut équiper le Trix-Rotstrahl avec les raccords de votre choix.