

## GOODALL Tuyau Arbit - EPDM pour de l'air à 15 bar



### Caractéristiques

**Série:** Arbit

### Application

- tuyau multiusages pour air comprimé, eau et solutions aqueuses (en conditions normales pour les marchés industriels généraux)
- léger et flexible, même à basses températures
- facile à manipuler, résistant au croquage et indéformable

### Informations techniques

#### Plage de températures

- -40 °C à +82 °C

#### Pression d'éclatement

- min. 45 bar
- facteur de sécurité 3:1

### Construction

#### Paroi intérieure

- caoutchouc noir en EPDM
- lisse

- extrudée

#### Insertions

- 2 tresses en polyester
- grande résistance à la traction

#### Paroi extérieure

- caoutchouc noir en EPDM
- lisse, résistante à l'usure
- extrudée
- résistante à l'ozone et aux agents extérieurs

### Exécution

#### Marquage

- "GOODALL ARBIT . 200PSI/15BAR WP SIZE MAX.180° F/82 °C"

#### Raccords

- au choix

#### Montage

- colliers de serrage FIXED, douilles à sertir

### Options

#### Assemblage complet

- ERIKS est en mesure de fournir le Arbit avec le raccord souhaité.

#### Options

- certificat de test sous pression
- gravure au laser sur bague inox inamovible