



Tuyau de caoutchouc SM1 Sandblast, SBR/NR/BR "premium" à long grain 12 bar

Application

- flexible en grenaille d'acier de qualité supérieure; conçu spécialement pour offrir une longue durée de vie lors de l'utilisation dans des domaines d'application exigeants
- particulièrement adapté au transport du quartz, du verre, du corindon, du sable, etc.

Informations techniques

Plage de température

- -35 °C à +80 °C

Pression de destruction

- minimum 42 bar
- facteur de sécurité 3,5:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc SBR/NR/BR noir
- conductibilité électrique
- extrêmement résistante à l'usure [$\pm 36\text{mm}^3$ conformément à ISO 4649:2021]

Inserts

- pièces intercalaires textiles en roulées

Paroi extérieure

- caoutchouc SBR noir
- résistante à l'usure, antistatique
- résistante au vieillissement
- marquage en tissu

Exécution

Marquage

- marquage jaune avec le texte: "Flexible de sablage Shotblast Strahlmeister® SM1® PN 12 bar"

Raccords

- raccord à griffes en grenaille d'acier

Mode de montage

- à l'aide de vis autotaraudeuses

Options

Montage complet

- ERIKS peut équiper le flexible de sablage SM1® des raccords de votre choix.

Options

- rapport de test de pression
- gravure laser visible sur la douille de gravure rotative