



Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 540 NBR, NBR blanc, résistant à l'abrasion, produits alimentaires, tuyau d'aspiration et de refoulement 10 bar



Application

- Ancienne désignation: SIGMA[®] FS 3340Flexible d'aspiration et de refoulement pour le transport de denrées alimentaires solides et en poudre tels que les aliments pour bétail, les produits ensilés, les céréales, les granulés plastiques clairs et les substances contenant de l'huile, etc.
- pneumatique et hydraulique
- Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques

Plage de températures

- -35 °C à +80 °C

Pression d'éclatement

- minimum 32 bar
- facteur de sécurité 3,2:1

Construction

Paroi intérieure

- caoutchouc NBR blanc résistant à l'usure
- lisse
- qualité des denrées alimentaires
- antistatique $R < 10^8 \Omega$

Pièces intercalaires

- pièces intercalaires en fil câblé
- spirale en acier entièrement incorporée résistante au vide

Paroi extérieure

- caoutchouc CR noir, ondulé
- marquage en tissu
- résistant aux intempéries et au vieillissement
- résistant à l'usure
- conductibilité électrique $R < 10^6 \Omega$

Exécution

Marquage

- marquage blanc avec texte: "Delta AB 540 NBR"

Mode de montage

- raccord à bride spécial avec passage intégral

Approbation

Normes/autorisations

- BfR XXI Cat. 4

Options

Montage complet

- Le système de transport DELTA comprend un système complet de brides, de bornes, de joints, de coudes, etc.