



ECON® Robinet incendie Type: 2057 Bronze Diagonale Bride

Caractéristiques

Type: 2057

Forme de construction: Diagonale

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K [RG5]

Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard

Raccord: Bride

Raccord 2: Couplage Storz

Face de joints: Face plate

Type de commande: Volant, tige tournante non-montante

Type de chapeau: A brides

Couleur: Rouge, RAL3000

Matériau de l'axe: Acier au chromé

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: EPDM

Matériau du chapeau: CC491K [RG5]

Matériau du joint de chapeau: EPDM

Matériau du raccord storz: Laiton

Matériau de l'actionneur: EN-JL1030


Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 80 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 10 bar

Application

- Recommandé dans: Services publics



DN	A	L2	H (ouvert)	M	Distance griffe entre-	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	150	145	190	120	51	7.1
50	165	160	190	120	66	8.2
65	185	190	220	140	81	11.4

Classe de pression	Température maximum de service
PN10	80 °C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.