



ECON® Robinet incendie Type: 912 Bronze Angle Brite

Caractéristiques

Type: 912

Forme de construction: Angle

Matériau du boîtier: Bronze

Catégorie de qualité: CC491K [RG5]

Raccord: Brite

Raccord 2: Couplage Storz

Face de joints: Face surélevée

Type de commande: Volant, tige montante tournante

Type de chapeau: A brides

Matériau de l'axe: CuZn39Pb3 [CW614N]

Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Matériau du chapeau: CC491K [RG5]

Matériau du joint de chapeau: Joint fibre

Matériau du raccord Storz: Laiton

Matériau de l'actionneur: CC491K [RG5]

Température minimum de service: -10 °C

Température maximum de service: 60 °C

Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

Application

- Recommandé dans: Services publics

DN	A	L1	H2	H1 (ouvert)	M	Distance entre-griffe	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	150	97	75	160	140	51	6
50	165	98	75	160	140	66	7
65	185	118	90	180	160	81	12

Classe de pression	Température maximum de service
PN16	60 °C

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.