

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze Taraudé (BSPP) PN16


Caractéristiques

Type: 505 Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit Matériau du boîtier: Bronze Catégorie de qualité: CC491K (RG5)

Raccord: Taraudé (BSPP)

Norme de face à face: Norme du fabricant



Application

• Recommandé dans: Construction mécanique

DN	L	н	Kv-value	Min. Opening press. horizontal	Weight
["]	mm	mm		[bar]	[kg]
?	60	39	2	~0	0,3
1/2	60	40	4	~0	0,4
3/4	70	49	7	~0	0,5
1	80	57	10	~0	0,8
1 1/4	95	59	18	~0	1,1
1 ½	105	68	29	~0	1,5
2	129	76	46	~0	2,1
2 ½	160	94	82	~0	4,6
3	184	118		~0	6,9

Figure nr.	Press- and temperature range	
Fig. 505BR	16 bar - 120°C	12 bar - 200°C
Fig. 505TE	16 bar - 120°C	10 bar - 185°C

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1

PR_EC011469_0108_MVD_FR_13.05.2024