



LEADER Joint spirals SRI 316L/316L/C/CS EN 1514-2

Le joint spirals LEADER® est particulirement adapt aux industries ptrolires et ptrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Trs haut niveau d'tanchit ■ Cot relativement faible ■ Trs bonne reprise lastique ■ Grande varit de combinaisons mtal/garniture permettant de s'adapter  de multiples conditions de service Le joint spirals LEADER® est constitu d'un feuilard en mtal profil gnralement en forme de V, enroul en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractristiques

Srie: SRI

Type: Spirale avec anneau intrieur et extrieur

Norme: EN 1514-2

Matre de l'anneau intrieur: Acier inoxydable 316L

Matre du feuilard mtallique: Acier inoxydable 316L

Matre de l'intercalaire souple: Graphite 98%

Matre de l'anneau de centrage: Acier au carbone

Plage de temprature: -60 / 450 °C

Convient pour fluide: Vapeur, Acides faibles, Air (comprim), Carburant, Lubrifiant, Gaz naturel, Acide, Eau (eau de process), Eau, Fluides frigorignes, Gaz, Alcalis, Produits chimiques, Cryognique, Solutions aqueuses, Vapeur basse pression, Vapeur haute pression, Acides modrs, Huile, Hydrocarbures, Alcalis faibles, Graisse, Lsungsmittel, Caustiques, Biodiesel, Carburants

Approbation selon: TA-Luft, Scurit de feu, BAM, EN10.204 3.1

paisseur de l'anneau spirals: 4.5 mm

paisseur anneau intrieur: 3 mm

Application

- Applications: Industries chimiques