



LEADER Joint spiralé SR 316L/C/CS EN 1514-2

Le joint spiralé LEADER® est particulièrement adapté aux industries pétrolières et pétrochimiques, notamment sur les installations d'eau, vapeur, hydrocarbures, fluides caloporteurs... Principaux avantages : ■ Très haut niveau d'étanchéité ■ Coût relativement faible ■ Très bonne reprise élastique ■ Grande variété de combinaisons métal/garniture permettant de s'adapter à de multiples conditions de service Le joint spiralé LEADER® est constitué d'un feuillard en métal profilé généralement en forme de V, enroulé en spirale avec un ruban intercalaire en graphite, PTFE, mica ou fibre.

Caractéristiques

Série: SR

Type: Spiral avec anneau extérieur

Norme: EN 1514-2

Matière du feuillard métallique: Acier inoxydable 316L

Matière de l'intercalaire souple: Graphite 98%

Matière de l'anneau de centrage: Acier au carbone

Plage de température: -60 / 450 °C

Caractéristiques [2]

Convient pour fluide: Gaz, Alcalis faibles, Caustiques, Solutions aqueuses, Huile, Acides faibles, Fluides frigorigènes, Vapeur, Lubrifiant, Eau, Air (comprimé), Cryogénique, Carburant, Carburants, Vapeur basse pression, Lösungsmittel, Hydrocarbures, Graisse, Produits chimiques, Gaz naturel, Acide, Biodiesel, Eau (eau de process), Alcalis

Epaisseur de l'anneau spiralé: 4.5 mm