

ECON® Connecteur pivotant pour purgeur Type: 8964X



Caractéristiques

Type: 8964EX

Modèle: Connecteur pivotant

Classe de pression de la bride: PN40

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4301

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons



Connectors 8964X							
Connection	Size	A	L	D	B	b	H
BSP	G ½"	70	60	½"BSP	35	17.5	-
BSP	G ¾"	70	60	¾"BSP	35	17.5	-
SW	½"	70	60	21.6	35	17.5	-
SW	¾"	70	60	27	35	17.5	-
Flange	DN15	95	150	-	-	-	42
Flange	DN15	95	150	-	-	-	42
Flange	DN20	105	150	-	-	-	42
Flange	DN20	105	150	-	-	-	42
Flange	DN25	115	160	-	-	-	42
Flange	DN25	115	160	-	-	-	42

Max. operating pressure

PN40

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.