


ADCA Silencieux Type: 1054X série DF15 inox taraudé

ADCA série DF15 silencieux pour la réduction du bruit des purgeurs de condensats thermodynamiques, thermostatiques et à flotteur, avec une sortie ouverte. En plus de diminuer le niveau de bruit d'environ 80%, le silencieux ADCA réduit également l'érosion de la tuyauterie sous-jacente.



Caractéristiques

Série: DF15

Type: 1054E

Modèle: Silencieux

Norme de raccordement: ISO 7/1 Rp

Classe de pression: PN40

PMA - pression maximale autorisée: 40 bar

TMA - température maximale autorisée: 400 °C

PMO - pression de service maximale: 32 bar

TMO - température de service maximale: 250 °C

Réduction du bruit: > 80 dB op 1 m

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4301

Matériau du filtre: Acier inoxydable SS 304 (1.4301)

Sens de montage: Vertical

Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier

Approbations: PED 2014/68/UE groupe de fluides 2

Classification PED: PED-SEP

Informations techniques

- La position d'installation recommandée est verticale, la sortie étant orientée vers le sol, ou dans une autre direction sécurisée. Nettoyez soigneusement le système avant d'installer le silencieux. Pour les systèmes d'air comprimé, le système doit être exempt d'huile.

Options

- Série DF16 - Exécution avec sortie sans raccordement fileté pour déchargement direct dans l'atmosphère.