

## BAUER Bras de grue pour chariot élévateur (peint)



Élévateur télescopique, RAL 2000

- Pour augmenter la portée du chariot élévateur
- Construction solide en acier, au choix avec bras de charge fixes ou réglables en hauteur/inclinables, bras intérieur extractible et pouvant être fixé dans les positions sorties avec un boulon enfichable.
- Résistant et sûr
- Chaîne de sécurité pour éviter un glissement involontaire. 1 ou 2 crochets de charge. Encoches de levage pour fourche d'élévateur, intérieur : l x H 184x84 mm.
- Surface
- Peinte en RAL 2000 orange ou galvanisée, autres couleurs sur demande [voir la diversité des couleurs].

- Bras télescopique extractible sur 8 niveaux
- 2 crochets de charge

| Type                    | Position                | 1    | 2    | 3    | 4     | 5    | 6    | 7    | 8 | 9 |
|-------------------------|-------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|---|---|
| 10                      | 11                      | 12   | 13   | 14   | Poids |      |      |      |   |   |
|                         | Écartement (mm)         |      | 710  | 1000 | 1290  | 1590 | 1870 | 2055 |   |   |
| 2255                    | 2455                    | 2655 | 2855 | 3055 | 3255  | 3455 | 3655 |      |   |   |
| peint (kg)              |                         |      |      |      |       |      |      |      |   |   |
| fixe 2,5                | Capacité de charge (kg) |      |      | 2500 | 2500  | 2500 | 1800 | 1400 |   |   |
| 1200                    | 1050                    | 950  | 850  | 770  | 700   | 650  | 600  | 560  |   |   |
| 175                     |                         |      |      |      |       |      |      |      |   |   |
| fixe 5,0                | Capacité de charge (kg) |      |      | 5000 | 3550  | 2750 | 2250 | 1950 |   |   |
| 1700                    | 1550                    | 1400 | 1300 | 1200 | 1150  | 1050 | 1000 |      |   |   |
| 950                     | 195                     |      |      |      |       |      |      |      |   |   |
|                         | Écartement (mm)         |      | 695  | 990  | 1285  | 1580 | 1825 | 2090 |   |   |
| 2290                    | 2490                    | 2690 | 2890 | 3090 | 3290  | 3490 | 3690 |      |   |   |
| réglable en hauteur 2,5 | Capacité de charge (kg) |      |      | 2500 | 2500  | 2500 | 1800 |      |   |   |
| 1400                    | 1200                    | 1050 | 950  | 850  | 770   | 700  | 650  |      |   |   |
| 600                     | 560                     | 218  |      |      |       |      |      |      |   |   |
| réglable en hauteur 5,0 | Capacité de charge (kg) |      |      | 5000 | 3550  | 2750 | 2250 |      |   |   |
| 1950                    | 1700                    | 1550 | 1400 | 1300 | 1200  | 1150 | 1050 |      |   |   |
| 1000                    | 950                     | 250  |      |      |       |      |      |      |   |   |

Tenir compte de la capacité de charge du chariot élévateur !

L'illustration ne correspond pas à la couleur à commander. Cette couleur et d'autres sans supplément, voir pictogrammes des couleurs.