



SKF Graisse extrême pression (EP) et vaste plage de températures LGWA 2

La graisse SKF LGWA 2 est une graisse de première qualité à base d'huile minérale et de savon au lithium complexe avec des performances extrême pression (EP). La graisse LGWA 2 est recommandée pour les applications industrielles et automobiles générales, lorsque les charges et les températures dépassent les seuils définis pour les graisses d'usage général.

Propriétés:

- Excellente lubrification à des pointes de température de jusqu'à 220 °C pendant de courtes périodes.
- Protection des roulements de roues dans des conditions difficiles.
- Lubrification efficace dans des conditions humides.
- Bonne résistance à l'eau et à la corrosion.
- Excellente lubrification sous de fortes charges et à basse vitesse.

Applications typiques:

- Roulements de roues de voitures, remorques et camions.
- Lave-linge.
- Ventilateurs et moteurs électriques.

Caractéristiques

Série: LGWA 2

Application: Lubrification - Graisses

Plage de température: -30 / 140 °C

Couleur: Amber (jaune)

Point de goutte: > 250 °C

Agent épaississant: Complexe de lithium

Type d'huile de base: Huile minérale

Norme: NLGI 2

Norme DIN: DIN 51825 KP2N-30

Pénétrabilité travaillée 0.1mm: 265-295