



FLEXION Drehzahlregler POM metrisch

Merkmale

Typ: ESA
Steuerungsart: Unidirektional
Betriebsdruck: -0.75 / 10 bar
Betriebstemperatur: 0 / 60 °C
Material Dichtung: NBR
Material Lösering: POM [Polyoxymethylen]
Material Klemmring: Edelstahl 301 [1.4310]
Typ Rohr: PA 12 [Nylon] to DIN 73378 or PU SH A 98
 metric tubing
Medium: Pressluft

Armatur Typ	Ausführungsform	Material	Schlauch Außendurchmesser	Artikel
Drosselrückschlagventil	Gerade	PBT	4	13960650
Drosselrückschlagventil	Gerade	PBT	6	13960651
Drosselrückschlagventil	Gerade	PBT	8	13965226

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1