



AVENTICS Schnellentlüftungsventil

Merkmale

Temperaturbereich: 0 / 80 °C

Betriebsdruck: 0.5 / 10 bar

Material Gehäuse: Aluminium

Material Dichtung: NBR

Armatur Typ	Anschluss	Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)	Artikel
	in	NI/min	
Schnellentlüftungsventil	1/4	1000	23850143
Schnellentlüftungsventil	3/8	2050	23850125
Schnellentlüftungsventil	1/2	3500	24104560

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1