

AVENTICS Gerade Kupplung Serie NU2



Merkmale

Serie: QR1-S
Betriebstemperatur: -25 / 70 °C
Betriebsdruck: -0.95 / 15 bar

Hersteller ID	Material	Anschluss 1	Anschluss 2	Artikel
1823391055	Aluminium anodisiert	8mm	G 1/4	11303729
1823391252	Aluminium anodisiert	13mm	G 1/2	11303795
1823391008	Messing, vernickelt	4mm	G 1/8	11303715
1823391011	Messing, vernickelt	6mm	G 1/4	11303718
1823391009	Messing, vernickelt	6mm	G 1/8	11303716
1823391031	Messing, vernickelt	6mm	G 3/8	11303726

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)