



AVENTICS 3/2-Wegeventil Serie DO30

Merkmale

Serie: DO30

Bedienung: Elektrisch

Ventilblock Typ: Rohrversion

Durchfluss bei 6 bar l/min	Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck bar	Funktion	Betriebsspannung	Elektrischer Anschluss	Schutzklasse	Material Gehäuse	Material Dichtung	Artikel
65	0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen		Stecker EN 175301-803 type A	IP65	Kunststoff	FKM	11687759
65	0 / 10	10	3/2 Normal geschlossen	24V DC	Stecker EN 175301-803 type A	IP65	Kunststoff	FKM	23850131

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1