



## SMC Stopperzylinde feste Einbauhöhe Serie RS(D)Q

- Stopperzylinder mit fester Einbauhöhe
- Doppeltwirkend & einfachwirkend lieferbar
- Zylinderdurchmesser: 12 mm bis 50 mm
- Hubbereich: 10 mm bis 30 mm
- Möglichkeit für Signalgeber

### Merkmale

**Serie:** RS

**Typ:** RS(D)Q

**Funktion:** Einfachwirkend

**Magnetisch:** Nein

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Artikel
		mm	mm	mm	in	
RSDQB12-10DR	Mechanisch	12	10	M 5		24134438
RSDQB12-10D	Mechanisch	12	10	M 5		24134437
RSDQB20-15B	Mechanisch	20	15		R1/8	24134446
RSDQB20-20D	Mechanisch	20	20		R1/8	24134448
RSDQB32-10D	Mechanisch	32	10		R1/8	24134451
RSDQA32-20D	Mechanisch	32	20		R1/8	24134433
RSDQB40-30D	Mechanisch	40	30		R1/8	24134458
RSDQB50-30T	Mechanisch	50	30		R1/8	24134464

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1