



SMC Positionierzylinder Standard Serie CE1

- Positionierzylinder mit Positionsrückmeldung
- Auflösung: 0,1mm
- Wasserbeständigkeit verbessert durch Änderung des Filters der Sensoreinheit
- Spannungsversorgung 12 bis 24V DC
- Vielzahl an Hub-Ausführungen
- Verbesserter Geräuschwiderstand
- Kolbendurchmesser: 12, 20, 32, 40, 50, 63

Merkmale

Serie: CE1

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Nein

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Artikel
CE1B12-25	Mechanisch	12	25	M 5	12451929
CE1B20-200	Mechanisch	20	200	M 5	24118483

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1