GF Verschraubung 3-teilig Serie: 540 PVC-C Klebemuffe/ Aussengewinde (BSPT)

Merkmale

Serie: 540
Material: PVC-C
Anschluss: Klebemuffe
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Material Dichtung: FPM (FKM)
Anschluss 2 Werkstoff: Edelstahl
Anschluss 2 Werkstoffgüte: 1.4404
Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	16	3/8"	PN16	12449023
Dreitilig kupplung	16	3/8"	PN16	12448980
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN16	12449128
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN16	11485514
Dreitilig kupplung	25	3/4"	PN16	12448983
Dreitilig kupplung	32	1"	PN16	12449122
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	12448987
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	11613111
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	11485513
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	12426877
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	12449129
Dreitilig kupplung	63	2"	PN16	12224323
Dreitilig kupplung	63	2"	PN16	12449124

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR14407537422_DE_28.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 11 | E-mail: leidingsystemen@eriks.nl