



GF Verschraubung 3-teilig Serie: 540 PVC-C Klebemuffe/ Innengewinde (BSPP)

Merkmale

Serie: 540

Material: PVC-C

Anschluss: Klebemuffe

Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)

Material Dichtung: FPM (FKM)

Anschluss 2 Werkstoff: Edelstahl

Anschluss 2 Werkstoffgüte: 1.4404

Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	16	3/8"	PN16	12449022
Dreitilig kupplung	16	3/8"	PN16	12448979
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN16	11233590
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN16	12449024
Dreitilig kupplung	25	3/4"	PN16	11233592
Dreitilig kupplung	32	1"	PN16	11233613
Dreitilig kupplung	32	1"	PN16	12449014
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	12448984
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN16	12448986
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN16	12186159
Dreitilig kupplung	63	2"	PN16	11626451
Dreitilig kupplung	63	2"	PN16	12449015

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1