

ASCO Steuerventil 5/2 Fig. 34500 Serie 551 Aluminium




Merkmale

Serie: 551
Typ: 34500
Ausführung: Inline 5/2 Wege
Prozessanschluss: Innengewinde
Größe Prozessanschluss: 1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr: Innengewinde
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Mit Stecker: Ja
Durchgang: 6 mm
KVS-Wert: 0.75 m³/h
Min. Druckunterschied: 2 bar
Max. Differenzdruck: 10 bar

Merkmale [2]

Material Gehäuse: Aluminium
Werkstoffqualität: P40
Dichtung: NBR - PUR
Material Spulegehäuse: Epoxid
Einschaltdauer: 100 %
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Mediumtemperatur: -25 / 60 °C



Abmessung Anschluss Luftzufuhr	Durchmesser Abluft	Spulentype	Versorgungsspannung	Frequenz	Elektrischer Anschluss	Leistung	Einschaltleistung	Nothandbedienung	Umgebungstemperatur	Artikel
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-081	24V AC	50/60Hz	Stecker EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbedienung Von Fortgesetzt	-25 °C bis 60 °C	11354092
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC 400904-542	24V DC		Stecker EN 175301-803 type A	2.5 W (heiß) - 3 W (kalt)		Handbedienung Von Fortgesetzt	-25 °C bis 60 °C	11354154
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-098	115V AC	50Hz	Stecker EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbedienung Von Fortgesetzt	-25 °C bis 60 °C	12039991
1/4" BSP	1/8 BSP	400127-097	230V AC	50/60Hz	Stecker EN 175301-803 type A	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	Handbedienung Von Fortgesetzt	-25 °C bis 60 °C	11354091

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)