WALVOIL Stromverteiler rotierend mit 1 Sicherheit



Merkmale

Typ: Typ CVU, kein Überdruckventil
Max. Betriebsdruck: 240 bar
Fördervolumen: 8.5 cm³/r



Volumenstrom l/min	Anschlüsse	Material	Artikel
8 - 32	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473560
10 - 30	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473546
10 - 38	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473547
12 - 48	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473561
13 - 47	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473548
16 - 64	IN: 3/4"BSP, OUT: 1/2"BSP	Aluminium	13473562
22 - 77	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473563
28 - 84	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473564
32 - 96	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473565
44 - 132	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473566
52 - 156	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473567

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR1508089113205357_DE_26.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 | E-mail: hydraulics@eriks.nl