


WALVOIL Stromverteiler rotierend mit Sicherheit auf jeder Sektion



Merkmale

Typ: Typ Y, Entlastungsventil jeden Abschnitt

Max. Betriebsdruck: 240 bar

Fördervolumen: 8.5 cm³/r



Volumenstrom l/min	Anschlüsse	Material	Artikel
8 - 32	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473568
10 - 30	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473549
10 - 38	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473550
12 - 48	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473569
13 - 47	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473551
16 - 64	IN: 3/4"BSP, OUT: 1/2"BSP	Aluminium	13473570
22 - 77	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473571
28 - 84	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473572
32 - 96	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473573
44 - 132	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473574
52 - 156	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473575

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1