

WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD30 Edelstahl mit Display

Merkmale

Serie: TSD30
Typ: 30050
Ausführung des Anschlusskopfes: Einstellbar mit Display und Kontaktausgänge
Genauigkeitsklasse: Klasse A IEC 60751
Kopftransmitter: Ja
Einstellbereich: -20 / 80 °C
Mit Display: Ja
Mit Tauchrohr: Nein
Durchmesser Sensor: 6 mm
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti
Material Anschlusskopf: Edelstahl/ABS-PC

Merkmale (2)

Material Kabelverschraubung: Edelstahl
Material Sensor: Edelstahl 316Ti
Elektrischer Anschluss: Stecker 5-polig M12x1
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Explosionsgeschützt: Nein
Max. Betriebsdruck: 120 bar
Umgebungstemperatur: -20 / 80 °C

L	d	k	s
mm	Ø mm	mm	mm
45	6	2000	40
100	6	2000	40

Messelement	Messeinsatz	Messbereich	Ausgangssignal	Anschluss Prozesseite	Größe Prozessanschluss	Mit Halsrohr	Einstecklänge	Artikel
		°C					mm	
Pt1000	Nein	-20 / 80	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Aussengewinde	1/2" BSPP(G)	Nein	50	12725981
Pt1000	Nein	-20 / 80	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Aussengewinde	1/2" BSPP(G)	Nein	100	12725977
Pt1000	Nein	-20 / 80	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Aussengewinde	1/2" BSPP(G)	Nein	150	12725978
Pt1000	Nein	-20 / 80	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Aussengewinde	1/2" BSPP(G)	Nein	250	12725979
Pt1000	Nein	-20 / 80	4 - 20 mA 2x PNP transistor	Aussengewinde	1/2" BSPP(G)	Nein	350	12725980

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780349026 72_DE_19.05.2024