

ECON® Zylinder für SOS-Ventil Typ: 100X Messing

Zylinder aus Messing zur Betätigung der SOS-Ventile



Merkmale

Typ: 100X

Material: Messing

Anwendung

- Aktiviert den Schließvorgang des SOS-Ventils ab ein mechanisches, hydraulisches oder pneumatisches Signal.

Technische Informationen

Es gibt 4 Versionen:

- Zylinder für mechanisches Signal für Ventile DN15 bis DN200.
- Zylinder für pneumatisches Signal für Ventile DN15 bis DN80 oder hydraulisches Signal für Ventile DN15 bis DN200.
- Zylinder für pneumatisches Signal für Ventile DN100 bis DN200.
- Zylinder für Hydrauliksignal für Ventile DN15 bis DN200, wenn Impulsgeber tiefer als das Ventil platziert ist.

Ausführung	Geeignet für den Durchgang	Artikel
Zylinder	Hydraulik DN15-DN200	13463293
Zylinder	Mechanisch DN15-DN200	13457259
Zylinder	Pneumatisch DN15-DN80, Hydraulik DN15-DN200	12707716
Zylinder	Pneumatisch DN100-DN200	13463271

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1