

Einfachfilter Typ: 1167

Einzel- und Grobfilter als Schweißkonstruktion, vollständig anpassbar



Merkmale

Typ: 1167
Norm: EN (DIN)/ ASME

Anwendung

- Wasser, Öle, dicke und dünne Flüssigkeiten und Gase in vielen Anwendungen, Materialien und Druckbereichen
- Kann in waagerechten Saug- und Druckleitungen verwendet werden

Technische Informationen

- Druckklasse PN6 – PN160 / ASME 150 – 900
- Flanschverbindungen DN100–DN1000 / 4 – 50 Zoll
- Max. Druckunterschied gemäß Spezifikation
- Gehäusematerial: Stahl, Edelstahl, (Super-)Duplex, Hastelloy®, CuNiFe
- Siebmaterial: Edelstahl, (Super-)Duplex, Hastelloy®, CuNiFe
- Oberflächenbearbeitung: beschichtet, KIWA, verzinkt, Gummi, PFA- oder ECTFE-beschichtet
- Siebausführung und -perforation gemäß Spezifikation
- Entlüftungs- und Ablassanschlüsse gehören zur Standardausrüstung

Konstruktion

- Schweißkonstruktion
- Entwurf nach NEN-EN13445

Optionen

- Entwurf nach ASME BPVC, Abschnitt VIII, Div. 1
- Schweißanschlüsse
- Differenzdruckmessung und Signalisierung
- Verkleinerte Anschlüsse
- Waagerechte und vertikale rechtwinklige Ausführung
- Lage des Auslassanschlusses gemäß Spezifikation
- Baulänge, Höhe und Gehäusedurchmesser gemäß Spezifikation
- Heizmantel für Dampf, Öl oder Wasser
- Modell für senkrechte Leitungen mit Abwärtsströmung
- Einstellbare Beine gemäß Spezifikation
- Davit für Deckel
- 2. Davit für Sieb
- Mehrfachsieb-Version
- Schnellverschluss oder Klappschraube für Deckel
- PED bis Kat. IV
- Andere Ausführungen, Abmessungen und Werkstoffe
- Werksbescheinigung 3.1, 3.2

Description	Artikel
Einfachfilter Type: 1167	14084920
Einfachfilter Type: 1167	14084921

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)