


## OLEODINAMICA MARCHESINI Fester Stromverteiler Typ DFL



### Merkmale

**Typ:** Inline Montage

**Max. Betriebsdruck:** 250 bar



Volumenstrom l/min	Anschlüsse	Material	Artikel
1-3	C,A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229138
3-6	C,A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229139
6-10	C,A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229140
10-20	C,A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229141
20-32	C,A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229142
25-40	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229143
40-60	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229144
60-80	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Stahl	14229145
80-100	C: 3/4"BSP, A,B: 1/2" BSP	Stahl	14229146
100-120	C: 1" BSP, A,B: 3/4" BSP	Stahl	14229147
120-150	C: 1" BSP, A,B: 3/4" BSP	Stahl	14229148

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1