



GARLOCK PS-SEAL Rücken an Rücken

Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet für hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbeständig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformität- SIP/ CIP fähig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest

Merkmale

Material Dichtlippe: MS

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
12	28	14076780
12	28	14617073
12	28	14616742
12	28	14616743
12	28	14616595
15	30	14099495
15	30	14617224
30	47	12154288
100	130	13700806
15	30	14617383
105	130	14186865
110	130	13550533
120	150	14278285
75	95	13700803
16	30	14617262
17	28	14617304
20	35	14616744
20	35	14617020
20	35	12426884
20	35	12088182
20	35	12637475
22	35	12358528
22	40	11665782
22	40	14617472
24	40	14617436
25	35	14616863
25	35	14126078
25	35	14616886
25	35	12468020
25	35	12638633
25	40	14616597
25	42	12771776
25	42	11409674
25	42	12097067
25	52	12487585
28	40	14465519
28	47	12137435
28	47	14616843
30	47	14616746
30	47	14616745

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
30	47	14617213
30	47	11396137
30	47	14203377
30	47	12142396
30	47	12637480
30	52	14616849
35	47	14061574
35	47	12766140
35	47	14617296
35	47	14616978
35	47	14616940
35	50	14617061
35	50	12134358
35	50	12681739
35	50	14617080
35	50	12081492
35	62	14617384
36	50	14616598
36	55	12508675
38	55	14616971
39	62	14617380
40	55	14617074
40	55	11392714
40	55	12468019
40	55	12435569
40	55	14616599
40	55	12151617
40	60	12568183
40	60	11255017
40	60	14617423
40	60	12499376
40	62	12437276
40	68	12179041
42	55	14617170
42	60	14617409
42	60	14616600
42	62	14617368
44	60	14617379
45	60	14617450
45	60	14616941
45	62	14616747
45	62	12703398
45	62	14617395
45	62	14617307
45	62	14617018
45	65	14616828
45	65	14616601
45	65	12976032
45	65	12508663
48	65	14616602
50	65	14617033
50	65	14616603
50	70	14617004

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
50	70	14191225
50	70	14617102
50	70	12358391
50	70	14616848
50	70	14616814
50	72	14617421
50	72	14617422
50	72	11126390
50	72	12170641
50	72	14617358
55	70	12438463
55	70	14617056
55	72	12466861
55	72	11139387
55	72	12268469
55	72	11349674
55	80	14617287
58	72	14617408
59	75	11607673
59	75	14616749
60	75	14616750
60	80	14616605
60	80	12696579
60	80	11299686
60	80	14616932
60	80	14616993
60	80	12268468
60	80	14617142
60	80	14616606
60	80	14616604
60	80	14617442
60	80.15	14616607
60	85	14616900
60	85	11880136
63	80	14617256
63	85	14617360
65	85	11310372
65	85	13449398
65	85	11426202
65	90	12492613
70	90	14617147
70	90	14616608
70	90	14617374
70	90	12561069
70	90	14616854
70	90	12695875
70	95	12553929
70	100	14617443
72	100	14617299
73	100	14617322
73	100	12081513
75	95	14616897
75	95	14617068

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
75	95	14617261
75	100	11392819
75	100	14617274
75	100	14617233
75	100	14616856
78	100	14033589
80	100	14616751
80	100	12699732
80	100	11321451
80	100	14617449
80	100	12170642
80	110	14616816
85	110	12494607
85	110	14617111
85	110	14617364
90	110	12713108
90	110	14616821
90	110	14616613
90	110	14616610
90	110	14616612
90	110	14616614
90	120	14617462
95	120	14616870
95	120	13213331
95	120	14617273
100	120	14617110
100	120	14617132
100	120	14616995
100	120	14616753
100	120	14617049
100	130	14616752
100	130	14616994
100	130	12976044
100	130	14616887
100	130	14616755
110	130	12579065
110	130	14616964
110	130	13702715
110	140	14617152
110	140	14617363
115	140	14616817
115	140	14616756
120	150	14063855
120	150	14248002
120	150	12561066
120	150	14617464
125	150	14616852
140	165	14616901
140	165	14616966
140	165	14616615
145	165	14617308
145	180	14617022
150	180	14617309

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4

PRI579278051494558_DE_18.05.2024