



GARLOCK PS-SEAL Reversed lip

Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet für hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbeständig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformität- SIP/ CIP fähig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest

Merkmale

Material Dichtlippe: Multifil

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
6	18	14616642
10	28	13290965
10	28	14252289
12	28	11623624
12	28	11676214
12	28	12483664
12	28	14616643
15	30	12644410
15	30	14616997
15	30	12363792
15	30	14616644
50	65	14393075
16	28	14616977
16	30	12944088
16	30	11611219
16	35	13376113
17	28	14617126
17	35	12490479
17	35	14617239
18	30	14617238
19	34.9	14617236
20	35	14617079
20	35	14159114
20	35	14010269
20	35	12187141
20	35	14617292
20	35	11287737
20	40	14617251
22	40	14617144
22	40	11315349
22	40	14616842
22	40	14616648
24	40	14616930
25	35	12983556
25	35	12679480
25	35	14617293
25	35	12304143
25	40	14447596
25	42	12512306
25	42	13464031

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
25	42	12566515
25	42	14617007
25	42	14616846
25	42	14065226
25	47	14617083
26	42	13215250
26	42	14616779
28	47	14617253
28	47	12482875
28	47	11382867
28	47	14617081
28	47	14616936
30	40	14617019
30	47	14088743
30	47	14617064
30	47	12447697
30	47	12744979
30	47	11439110
30	47	11553552
30	50	14617295
30	50	14617294
32	47	14616453
32	47	14616822
32	47	14616662
32	52	12681676
35	47	14260152
35	47	12993392
35	47	14617178
35	47	12404775
35	47	13286949
35	50	13559307
35	50	13283186
35	50	12765173
35	50	12106548
35	50	14616861
35	50	14465827
35	62	14575902
36.5	50	14108722
37	50	14108721
40	55	12590039
40	55	12618753
40	55	14616960
40	55	11555916
40	55	12487231
40	60	14617026
40	60	14617069
40	60	14616671
40	62	14617169
40	62	11382866
40	62	12642142
40	68	12483093
40	68	14239269
42	60	14616674

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
42	62	14617180
42	62	14616675
44	60	14616788
45	55	14616982
45	60	13549241
45	62	14617148
45	62	14617135
45	62	14616789
45	62	14616682
45	65	14617302
45	65	12370387
45	65	13215263
45	65	14616933
45	65	14617200
45	65	14616679
45	65	11932942
48	65	11315074
50	62	14379483
50	65	12597373
50	65	14412507
50	65	14617312
50	65	14616685
50	68	14616796
50	70	12988210
50	70	14617140
50	70	14617189
50	70	14616686
50	70	12979288
50	70	13247807
50	70	14617161
50	70	11592473
50	72	13570795
55	70	14036060
55	72	14617094
55	72	14617128
55	72	14616692
55	72	12391993
55	72	14420179
55	72	14617095
55	72	13686760
55	85	14617271
60	75	14392748
60	75	14616696
60	75	12403926
60	75	12511809
60	80	12714623
60	80	14616951
60	80	14617149
60	80	13215264
60	80	14616924
60	80	12406904
62	80	14617103
62	80	14617008

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
62	80	14616899
65	85	14616702
65	85	14616850
65	85	12654540
65	85	14616700
65	85	13227226
65	90	14616898
70	90	12495502
70	90	11230007
70	90	12479213
70	90	12406906
75	95	14616806
75	95	14158177
75	95	14616709
75	100	11316800
75	100	14616708
80	100	14279900
80	100	11030601
80	100	12990799
80	100	14616711
85	110	12335798
85	110	14616714
90	110	14470343
90	110	14069766
90	110	12748473
90	110	14616717
90	120	13452708
90	120	14616943
95	120	14375405
95	120	14616720
100	120	14616809
100	130	14616723
100	130	14616808
100	130	14616722
100	130	13668082
100	130	12365361
100	130	12406903
105	130	14616841
105	130	14616858
110	130	14617113
110	140	14617301
110	140	14616727
110	140	14616726
110	140	11905498
110	140	14617076
120	150	12403989
120	150	12406895
125	150	14617002
140	165	14616991
140	165	14616812
150	180	14617230
150	180	14617021
150	180	14617001

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4