



GARLOCK PS-SEAL Tandem-Anordnung

Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet für hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbeständig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformität- SIP/ CIP fähig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleißfest

Merkmale

Material Dichtlippe: MS

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
12	28	14617613
15	30	14616616
15	30	14616919
15	30	14617183
15	30	14616920
15	35	14616885
17	28	14616757
20	30	14617543
20	35	12702253
20	35	14058501
20	35	12227305
20	35	14616617
20	40	14616871
22	35	14617214
22	35	14617381
22	42	14617440
25	35	14616618
25	35	14616957
25	35	14617514
25	35	14617453
25	35	14617127
25	40	14617520
25	40	12530360
25	42	14604775
25	42	13466468
25	42	14617174
25	42	14616837
25	47	12572065
26	40	14617674
28	42	14617175
28	47	14463241
28	47	14617675
28	47	14617589
28	47	12451129
30	42	14617714
30	42	14151369
30	47	14617165
30	47	11233015
30	47	14617157
30	47	14617475

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
32	47	14617712
32	47	12551880
32	47	12553907
32	52	13533860
35	47	11471610
35	47	14617179
35	50	14617337
35	50	14617606
35	50	11725780
35	50	12356058
35	50	14617582
35	55	14617650
35	62	14617546
40	52	14617566
40	55	12552837
40	55	12216559
40	55	14617065
40	55	14237733
40	55	12579776
40	55	14616913
40	60	14617521
40	60	13689490
40	60	14616621
40	60	14617104
40	60	11369188
40	60	14251443
40	62	14617109
40	62	14617605
40	62	14617197
40	68	12370503
41	55	12660789
42	55	14616874
42	60	14616622
45	60	14617186
45	60	12579775
45	60	12161885
45	62	14616760
45	62	12528999
45	62	14617651
45	62	14616624
45	62	14616934
45	62	14617096
45	65	12244559
45	65	14617077
45	65	14616818
45	65	14243889
45	65	14616623
45	65	12161652
48	62	14617512
48	65	14617558
48	70	14617084
48	72	14616959
50	65	14617034

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
50	65	14230490
50	65	12364463
50	68	14616762
50	70	14616905
50	70	13035170
50	70	14617410
50	70	11905497
50	70	14616761
50	72	14617504
50	72	14617563
52	72	14617648
55	70	12698927
55	70	14617043
55	72	11952355
55	72	12487008
55	72	14616626
55	72	14617513
55	72	12466784
57	75	14617341
60	75	14616764
60	75	14059676
60	75	13501630
60	75	14616945
60	80	14616627
60	80	14617141
60	80	14617185
60	80	14617587
60	80	14263082
60	80	14378770
60	85	14617173
60	85	11803376
62	80	11904984
62	80	11362876
63	80	11139390
63	80	14617653
65	80	14617479
65	85	14617125
65	85	14616628
65	85	13620246
65	85	12088635
65	85	11620851
65	90	12161883
66.7	90	14617713
67	85	14616629
70	90	13516692
70	90	14617604
70	90	12358447
70	90	13212909
70	90	14617231
70	90	14616766
70	95	14617505
75	95	11472768
75	95	14616928

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
75	95	14617386
75	95	14616632
75	100	14616767
75	100	13706277
75	100	12365833
76.2	100	14617489
80	100	14617371
80	100	14616633
80	100	11079462
80	100	14616937
80	100	14616768
85	110	12561051
85	110	14617378
90	110	11391205
90	110	14617451
90	110	11046524
90	110	14617640
90	110	14616938
90	120	14617649
95	120	14616869
95	120	14617452
95	120	14617166
98	120	14617554
98	130	14617106
99	120	14617556
99	130	14617555
100	120	14616635
100	120	14616819
100	120	14617234
100	130	13195562
100	130	14616880
100	130	14616636
105	130	14617338
106	130	13387805
110	130	14617412
110	130	14617683
110	140	14616976
110	140	14617329
110	140	14617671
115	140	14616829
115	140	12447660
115	140	12470162
120	140	14617098
120	140	14617225
120	150	14616641
120	150	14617413
125	150	14617559
125	150	14617167
125	150	14617638
140	165	14617612
150	180	14617226
150	180	14616772
155	180	14617617

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4