



ERIKS Gummiplatte CR/SBR 40 NEOPREN 131202

Merkmale

Serie: CR/SBR 40

Typ: NEOPREN

Max. Druck: 10 bar

Farbe: Schwarz

Temperaturbereich: -30 / 90 °C

Für Medium geeignet: Laugen, Wasser, Schwache
Laugen, Luft (Pressluft), Wasser (Prozesswasser),
Schwache Säuren

| Dicke mm | Länge mm | Breite mm | Artikel |
|-------------|-------------|--------------|----------|
| 3 | 10000 | 1400 | 10017166 |
| 5 | 10000 | 1400 | 10017167 |
| 10 | 5000 | 1400 | 10017168 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1