


## Stellschraube HDPE

Schwarz mit verzinkter, gelb chromatisierter Metallschraube. Der extra verstärkte Sechskantkopf dient zur Höhenverstellung. Das Justieren sollte unbelastet erfolgen. Belastbarkeit bis 250 kg.



### Größentabelle:

	<b>h</b> mm	<b>L</b> mm
	8.5	25
	8.5	44
	8	25
	8	20
	8	44

Durchmesser unten mm	Gewindegöße	Gewindemaß metrisch	Sockelhöhe mm	Material	<b>h</b> mm	<b>L</b> mm	Werkstoffqualität	Artikel
20	M8	8	11.5	HDPE	8.5	25	Polyethylen, hart	12730887
20	M8	8	12	HDPE	8.5	44	Polyethylen, hart	12730888
25	M8	8	12	HDPE	8	25	Polyethylen, hart	12730889
25	M8	8	13.5	HDPE	8.5	44	Polyethylen, hart	12730890
25	M10	10	7	HDPE	8	20	Polyethylen, hart	12730891
25	M10	10	11.5	HDPE	8	44	Polyethylen, hart	12730892
30	M10	10	10	HDPE	8	44	Polyethylen, hart	12730894
30	M10	10	10	HDPE	8	25	Polyethylen, hart	12730893

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]