

Nutringmanschette Typ 0022AE




Merkmale

Typ: 0022AE

Max. Betriebsdruck: 400 bar

Max. Geschwindigkeit: 0.5 m/s



Stangendurchmesser	Nuttdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Material Stützring	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
19.05	25.4	7.14	6.35	PUR	POM	-35 / 100	14413716
22	30	7	6	PUR	POM	-35 / 100	14413717
25	35	6	5	PUR	POM	-35 / 100	14413718
25.4	31.75	7.14	6.35	PUR	POM	-35 / 100	14413719
28	35.5	6	5	PUR	POM	-35 / 100	14413721
28	38	7	6	PUR	POM	-35 / 100	14413720
30	40	9	8	PUR	POM	-35 / 100	14413722
31.75	38.1	7.14	6.35	PUR	POM	-35 / 100	14413723
32	42	8	7	PUR	POM	-35 / 100	14413725
32	45	10.5	9.5	PUR	POM	-35 / 100	14413724
34.92	41.27	7.14	6.35	PUR	POM	-35 / 100	14413726
35	45	8	7	PUR	POM	-35 / 100	14413728
35	45	9	8	PUR	POM	-35 / 100	14413727
36	46	9	8	PUR	POM	-35 / 100	14413729
38.1	44.45	7.14	6.35	PUR	POM	-35 / 100	14413730
40	48	9	8	PUR	POM	-35 / 100	14413734
40	50	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413731
40	52	10	9	PUR	POM	-35 / 100	14413735
40	52	12	10.9	PUR	POM	-35 / 100	14413733
40	52	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413732
44.45	50.8	7.14	6.35	PUR	POM	-35 / 100	14413737
44.45	53.97	10.5	9.52	PUR	POM	-35 / 100	14413736
45	55	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413738
50	60	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413739
50	62	9	8	PUR	POM	-35 / 100	14413740
50	65	12.4	11.4	PUR	POM	-35 / 100	14413742
50	65	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413743
50.8	57.15	7.14	6.35	PUR	POM	-35 / 100	14413741
52	68	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413744
55	65	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413745
55	65	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413746
56	71	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413747

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Material Stützring	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
56	74	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413748
60	70	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413749
60	75	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413750
63	75	9	8	PUR	POM	-35 / 100	14413751
63	78	12	10.8	PUR	POM	-35 / 100	14413752
65	80	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413753
70	80	11	10	PUR	POM	-35 / 100	14413754
70	82	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413755
75	85	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413756
80	90	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413757
80	92	12	11	PUR	POM	-35 / 100	14413758
80	100	16	15	PUR	POM	-35 / 100	14413759
85	100	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413760
90	100	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413761
95	105	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413762
100	115	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413763
100	120	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413764
105	115	13	12	PUR	POM	-35 / 100	12961573
110	125	15.6	14.6	PUR	POM	-35 / 100	14413765
110	130	16	15	PUR	POM	-35 / 100	14413766
115	125	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413767
120	140	15.6	14.6	PUR	POM	-35 / 100	14413768
125	145	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413769
130	140	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413770
135	145	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413771
140	160	15.6	14.6	PUR	POM	-35 / 100	14413772
150	160	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413773
155	170	15.6	14.6	PUR	POM	-35 / 100	14413774
160	170	13	12	PUR	POM	-35 / 100	14413775
190	210	16	15	PUR	POM	-35 / 100	14413776
195	215	16	15	PUR	POM	-35 / 100	14413777
210	235	19.2	18.2	PUR	POM	-35 / 100	14413778
220	235	15.6	14.6	PUR	POM	-35 / 100	14413779
260	280	15.6	14.6	PUR	POM	-35 / 100	14413780
275	295	12	11	PUR	POM	-35 / 100	14413781
285	310	20	19	PUR	POM	-35 / 100	14413782
350	380	24	22.5	PUR	POM	-35 / 100	14413783
380	400	16	15	PUR	POM	-35 / 100	14413784

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)