

STAUFF Steckkupplung flachdichtend Serie HD



Merkmale

Serie: HD
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Verzinkt
Kegelform: Glatter Flansch
Min. Dauertemperatur (Medium): -35 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 130 °C
Unter Druck kuppelbar: Nein

Anwendung

- Rettungs- und Spannhydraulik

Ausführung

Flachdichtende (Flat Face) Schnellkupplungen bringen folgende Vorteile:

- Flat-Face Kupplungen sind im Prinzip leckölfrei beim Kuppeln oder Entkuppeln
- Geringeres Risiko auf Luft- oder Schmutzeintritt in das Hydraulik-System
- Leistungsstarke Durchflusseigenschaften mit minimalem Druckabfall

Bauelement- etyp	Baugröße	Nennweite in DN	Kupplungsmaß [Zoll]	Anschlussstyp	Anschlussmaß	Max. Betriebsdruck	Verschütten	Max. Durchfluss	Dichtung	Artikel
		mm				bar	ml	l/min		
Kupplung (female)	1	6.3	1/4"	Innengewinde	1/4" BSP zyl.	1500	0.008	6	Speziell	14508414
Kupplung (female)	1	6.3	1/4"	Innengewinde	1/4" NPT	1500	0.008	6	Speziell	14508415
Stecker (male)	1	6.3	1/4"	Innengewinde	1/4" BSP zyl.	1500	0.008	6	Speziell	14508416
Stecker (male)	1	6.3	1/4"	Innengewinde	1/4" NPT	1500	0.008	6	Speziell	14508417

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1