STAUFF Schraubkupplung mit Kegelventil Serie HT

Schraubkupplungen der Serie HT bestehen aus einer Kupplungsmuffe mit Flügel-Schraubhülse und einem Kupplungsstecker mit Außengewinde.

Das Kuppeln (Verschrauben) und Entkuppeln (Abschrauben) der beiden Hälften ist sicher und denkbar einfach. Nach der vollständigen Verbindung weisen alle internen Komponenten minimales Spiel auf, wodurch das Risiko der Materialermüdung erheblich reduziert wird.

Die Serie HT ist in den Nennweiten 19, 25 (3/4" - 1") erhältlich.

Merkmale

Serie: HT
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Kegelform: Kegelventil
Min. Dauertemperatur (Medium): -25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 100 °C
Unter Druck kuppelbar: Nein

Anwendung

- Stationärhydraulik, Hydraulische Kipper

Bauelement-etyp	Baugröße	Nennweite in DN	Kupplungsmaß (Zoll)	Anschlusstyp	Anschlussmaß	Max. Betriebsdruck	Verschütten	Max. Durchfluss	Dichtung	Artikel
		mm				bar	ml	l/min		
Kupplung (female)	4	19	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	350	10	159	NBR	14230135
Kupplung (female)	6	25	1"	Innengewinde	1" BSP zyl.	300	25	283.5	NBR	14230139
Stecker (male)	4	19	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	350	10	159	NBR	14230136
Stecker (male)	6	25	1"	Innengewinde	1" BSP zyl.	300	25	283.5	NBR	14230140

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780647779 55_DE_11.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 | E-mail: hydraulics@eriks.nl