STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Edelstahl Serie IB-VA

Steckkupplungen mit Kegelventil der Serie IB aus Edelstahl V4A bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie nach ISO 7241-1 B und ist in den Nennweiten 06, 10, 12, 19, 25, 38, 51 (1/8" - 2") erhältlich.

Merkmale

Serie: IB-VA
Material: Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Kegelform: Kegelventil
Min. Dauertemperatur (Medium): -25 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 200 °C
Standard: ISO 7241-1B
Unter Druck kuppelbar: Nein

Anwendung

- Stationärhydraulik

Bauelement-etyp	Baugröße	Nennweite in DN	Kupplungsmaß (Zoll)	Anschlusstyp	Anschlussmaß	Max. Betriebsdruck	Verschütten	Max. Durchfluss	Dichtung	Artikel
		mm				bar	ml	l/min		
Kupplung (female)	3	12.5	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	300	3.9	90	FKM/PTFE	13867091
Stecker (male)	3	12.5	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	300	3.9	90	FKM	13867092

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780647779 57_DE_20.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 | E-mail: hydraulics@eriks.nl