STAUFF Steckkupplung mit Kegelventil Serie HUS

Steckkupplungen der Serie HUS von STAUFF bestehen aus einem Kupplungsstecker und einer Kupplungsmuffe und dienen dazu, Rohr- und Schlauchleitungen schnell und einfach von Hand, also ohne Werkzeug, zu kuppeln und entkuppeln.

Entwickelt wurde die Serie für das Kuppeln unter Druck im Nordic interchange Design und ist in Nennweiten 10, 12, 19, 25 (3/8" - 1") erhältlich.

Merkmale

Serie: HUS
Material: Stahl
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Kegelform: Kegelventil
Min. Dauertemperatur (Medium): -30 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 106 °C
Unter Druck kuppelbar: Ja

Anwendung

- Land- und Forstmaschinen, Baumaschinen, Stationärhydraulik

Technische Informationen

Kuppeln unter Druck:

- Stecker oder Muffe möglich

Bauelementetyp	Baugröße	Nennweite in DN	Kupplungsmaß (Zoll)	Anschlusstyp	Anschlussmaß	Max. Betriebsdruck	Max. Durchfluss	Dichtung	Artikel
		mm				bar	l/min		
Kupplung (female)	2	10	3/8"	Innengewinde	3/8" BSP zyl.	350	30	NBR/PTFE	14230145
Kupplung (female)	3	12.5	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	315	67.5	NBR/PTFE	14230147
Kupplung (female)	4	19	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	270	159	NBR/PTFE	14230149
Kupplung (female)	6	25	1"	Innengewinde	1" BSP zyl.	270	378	NBR/PTFE	14230151
Stecker (male)	2	10	3/8"	Innengewinde	3/8" BSP zyl.	350	30	NBR	14230146
Stecker (male)	3	12.5	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	315	67.5	NBR	14230148
Stecker (male)	4	19	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	270	159	NBR	14230150
Stecker (male)	6	25	1"	Innengewinde	1" BSP zyl.	270	378	NBR	14230152

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR15792780647779 61_DE_19.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 | E-mail: hydraulics@eriks.nl